



NON-WOVEN DESIGN2WALL SOL 195

matt 2512, 195 g/m²

Hochwertige matte Vliestapete für beanspruchte Bereiche

Das Non-woven design2wall Sol 195 matt ist eine qualitativ hochwertige Vliestapete für den Druck mit Solvent-, Latex- und UV-Tinten und zeichnet sich durch eine hohe Farbbrillanz und Dimensionsstabilität aus. Das Produkt ist flammhemmend ausgerüstet und brandschutzzertifiziert. Durch die Kratzfestigkeit ist die matte Oberfläche der Tapete widerstandsfähig für den langfristigen Einsatz in beanspruchten Bereichen.

Vorteile


- Großer Farbumfang und gute Farbwiedergabe
- Hohe Opazität für gute Abdeckung des Untergrundes
- Gute Lichtbeständigkeit
- Dimensionsstabil, keine Trocken- oder Nassausdehnung
- Trocken abziehbar
- Rissüberbrückend
- PVC frei
- FSC® zertifiziert
- Flammhemmend C-s1, d0 zertifiziert nach europäischem Standard EN 13501-1
- Verklebung mit Vliestapetenkleister



Technologien



Eigenschaften



Allg. Hinweise

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften soll das Produkt bei 30 – 65 % relativer Feuchte und bei 10 – 30 °C (50– 86 °F) gelagert und verwendet werden.

Diese Vliestapete läßt sich wie Standard Vliestapeten mit dem dafür vorgesehenen Kleister tapezieren. Dabei wird der Kleister auf die Wand gestrichen und die Tapete danach trocken verklebt.

Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Flächengewicht [g/m ²]	195	ISO 536
Dicke (Papier) [µm]	340	ISO 534
Weiß, CIE D65/2°	75	ISO 11476
Opazität [%]	90	ISO 2471
Farbort (D65/10°)	L* 97 a* -0,5 b* 3,5	DIN 6174

Die o.a. Daten stellen Richtwerte dar. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, die sich aus technischen Änderungen im Druckprozess und mit Druckkomponenten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Weiterentwicklung erfolgen ohne vorherige Ankündigung.